

Table élévatrice semi-électrique

0.5 à 1 tonne



ES

- Capacité de 0,5 à 1 tonne
- Moteur de 700W et pompe hydraulique fabriqués en Europe
- Élévation électrique
- Batterie de 12V/75 Ah
- Chargeur intégré
- Deux roues fixes de diamètre 150 mm et deux roues pivotantes avec frein



ES50D

RECOMMANDATIONS

Les cycles doivent être espacés de trois minutes pour une bonne utilisation de l'ensemble moteur/pompe



OPTION

- Niveau automatique (lors de la commande, bien préciser la plage de réglage souhaitée)



ES50



PARTENAIRE EXCLUSIF  ideal-lift

Modèle		ES50	ES75	ES100	ES50D	ES80D	ES50LA	ES50LB	ES100L
Capacité	t	0,5	0,75	1	0,5	0,8	0,5	0,5	1
Dimensions hors tout (L x l)	mm	1185x520	1260x520	1260x520	1260x520	1260x520	1780x620	1390x800	1390x800
Dimensions table (L x l)	mm	1010x520	1010x520	1010x520	1010x520	1010x520	1525x620	1200x800	1200x800
Hauteur d'élévation mini / maxi	mm	450/950	450/950	480/950	495/1618	510/1460	440/1150	430/1220	430/1220
Temps d'élévation / descente	s	15/6	15/6	15/6	15/6	15/6	15/6	15/6	15/6
Nombre cycles pleine charge		55	45	40	40	40	90	55	40
Hauteur timon	mm	1185	1185	1185	1185	1185	1185	1185	1185
Poids	kg	148	154	169	198	176	215	220	225

Plateforme motorisée avec élévation électrique

400 kg



TM40D

- Capacité de 400 kg
- Translation électrique
- Réglage de la vitesse
- Protection de sécurité avant et arrière
- Avertisseur marche arrière
- Clé de sécurité pour mise en service
- Chargeur externe
- Deux roues increvables de Ø 260 mm
- Deux roues caoutchouc non marquant pivotantes avec frein de Ø 150 mm
- Matériel visant à limiter les Troubles Musculo Squelettiques (TMS)



Protection de sécurité
anti-écrasement
avant et arrière

430 mm

400
kg

1620 mm



Modèle		TM40D
Capacité	kg	400
Dimensions hors tout (Lxlxh)	mm	1350x600x430
Dimensions plateforme (Lxl)	mm	1100x600
Hauteur plateforme mini / maxi	mm	430 / 1620
Pente admissible sans charge	%	18
Roues avant increvables	mm	Ø 260
Roues arrière caoutchouc	mm	Ø 150
Poids	kg	220

Table élévatrice motorisée

800 kg



ESM

- Capacité de 800 kg
- Tous les avantages d'une table mobile à élévation électrique avec le déplacement motorisé en plus
- Aucun effort pour la déplacer
- Chargeur intégré
- Matériel visant à limiter les T.M.S (Troubles Musculo-Squelettiques)



ESM80

800
KG

ESM80D



jusqu'à 1850 mm

Modèle		ESM80	ESM80D
Capacité	kg	800	800
Dimensions hors tout (L x l x h)	mm	1380 x 667 x 1165	1380 x 667 x 1165
Dimensions table (L x l)	mm	1020 x 610	1020 x 610
Hauteur d'élévation mini / maxi	mm	460 / 1075	520 / 1850
Hauteur timon	mm	1100	1100
Largeur timon	mm	400	400
Batterie	V/Ah	2 x 12 / 55	2 x 12 / 55
Moteur de traction	W	500	500
Roues motrices	mm	Ø 200	Ø 200
Roues	mm	Ø 127	Ø 127
Poids	kg	240	260

 PARTENAIRE
EXCLUSIF
